



SCHEDA TECNICA 15L

PANORAMICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profilo PANORAMICA

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO PANORAMICA (passo 65mm) Standard con n° 2 profili Jolly di attacco al rullo e Guida GU2817

1 - Solo gancio L05

Rullo Ø 60 e Molla Max

Larghezze superiori mm 1800			N° Doghe
H mm	Diam.mm	mm (max)	
1000	Ø 155	Ø 167	15
1200	Ø 165	Ø 177	18
1300	Ø 170	Ø 182	20
1400	Ø 190	Ø 202	22
1500	Ø 190	Ø 202	23
1600	Ø 190	Ø 207	25
1700	Ø 195	Ø 212	26
1800	Ø 200	Ø 212	28
1900	Ø 210	Ø 222	29
2000	Ø 210	Ø 222	31
2200	Ø 225	Ø 237	34
2400	Ø 225	Ø 237	37
2600	Ø 240	Ø 252	40
2800	Ø 245	Ø 257	43
3000	Ø 255	Ø 267	46
3300	Ø 255	Ø 267	51

2 - Gancio L05 e L15

Rullo Ø 60 e Molla Max

Larghezze superiori mm 1800			N° Doghe
H mm	Diam.mm	mm (max)	
1000	Ø 165	Ø 177	15
1200	Ø 175	Ø 187	18
1300	Ø 190	Ø 202	20
1400	Ø 195	Ø 207	22
1500	Ø 200	Ø 212	23
1600	Ø 200	Ø 212	25
1700	Ø 205	Ø 217	26
1800	Ø 210	Ø 222	28
1900	Ø 220	Ø 232	29
2000	Ø 225	Ø 237	31
2200	Ø 235	Ø 247	34
2400	Ø 245	Ø 257	37
2600	Ø 250	Ø 262	40
2800	Ø 260	Ø 272	43
3000	Ø 265	Ø 277	46
3300	Ø 275	Ø 287	51

3 - Gancio L05 e L20

Rullo Ø 60 e Molla Max

Larghezze superiori mm 1800			N° Doghe
H mm	Diam.mm	mm (max)	
1000	Ø 175	Ø 187	15
1200	Ø 185	Ø 197	18
1300	Ø 185	Ø 197	20
1400	Ø 200	Ø 212	22
1500	Ø 200	Ø 212	23
1600	Ø 205	Ø 217	25
1700	Ø 210	Ø 222	26
1800	Ø 210	Ø 222	28
1900	Ø 215	Ø 227	29
2000	Ø 230	Ø 242	31
2200	Ø 240	Ø 252	34
2400	Ø 240	Ø 252	37
2600	Ø 250	Ø 262	40
2800	Ø 255	Ø 267	43
3000	Ø 265	Ø 277	46
3300	Ø 280	Ø 292	51

4 - Gancio L05 e L27

Rullo Ø 60 e Molla Max


Larghezze superiori mm 1800			N° Doghe
H mm	Diam.mm	mm (max)	
1000	Ø 170	Ø 182	15
1200	Ø 195	Ø 207	18
1300	Ø 195	Ø 207	20
1400	Ø 200	Ø 212	22
1500	Ø 205	Ø 217	23
1600	Ø 205	Ø 217	25
1700	Ø 215	Ø 227	26
1800	Ø 215	Ø 227	28
1900	Ø 230	Ø 242	29
2000	Ø 230	Ø 242	31
2200	Ø 240	Ø 252	34
2400	Ø 255	Ø 267	37
2600	Ø 260	Ø 272	40
2800	Ø 265	Ø 277	43
3000	Ø 270	Ø 282	46
3300	Ø 285	Ø 297	51

84035 Polla (SA), z.na ind.le - Italy - +39 0975 390458 +39 0975 391518
pracal@pracal.com (www.pracal.com)




LAMELLA JOLLY

GANCIO L5



PROFILO PANORAMICA



GUARNIZIONE



GUARNIZIONE
TER. ESTRUSO



GUAGUI22P



GUAGUI32P

TIPOLOGIA GANCIO



GANCIO L5




GANCIO L15

GUIDE COMPATIBILI CON SPAZZOLINO

GU2817

GU2716

GU3116



GANCIO L20

GANCIO L27

GUIDE CON GUARNIZIONE GUAGUI22P

GU3019







GU3025

GU2887

GU3245



GU3541

GU751



GU851

GU5322



GUIDE CON GUARNIZIONE GUAGUI22P ESTERNA E GUAGUI32P INTERNA

GU4025







GU6027

GU3026

GU4340

GU7527
CASSONETTO

GU8B
CASSONETTO



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE PROFILO PANORAMICA SCHIUMATA	Unità di Misura	Dati
Materiale Profilo Jolly		ALLUMINIO ESTRUSO
Lega Utilizzata Profilo Jolly		AW 6060
Misura Nominale del Profilo Jolly	mm	11,6*64 - 55
Spessore Nominale Profilo Jolly	mm	1
Peso Profilo Grezzo Profilo Jolly	kg/mt	0,513
Peso Profilo Verniciato Profilo Jolly	kg/mt	0,563
Peso x 1 m2 Profilo Jolly	kg/m2	1,126
N° Doghe	pz.	2
Larghezza Consigliata Profilo Jolly	mm	2000
GANCI		
Materiali Ganci		ZAMA
Misura Nominale Ganci L5 (L x H)	mm	9,2*40,5
Misura Nominale Gancio L20 (L x H)	mm	9,2*55,5
Misura Nominale Gancio L27 (L x H)	mm	9,2*61,5
Spessore Nominale Ganci	mm	2,3
PANORAMICA SCHIUMATA		
Materiale		LAMINATO
Lega		3005 E/O 3105
Misura Nominale (L x H - Step)	mm	12*73,5 - 65
Spessore Nominale	mm	0,35
Sviluppo Lamiera	mm	179
Area Poliuretano	m2	0,0005216
Tipo Poliuretano		MEDIA DENSITÀ
Densità Poliuretano	kg/m3	160
Poliolo		HDR 307
Isocionato		ISN1
Peso profilo Grezzo	kg/mt	0,155
Peso Poliuretano	kg/mt	0,083
Peso Profilo Finito	kg/mt	0,170
Totale Profilo	kg/mt	0,253
Peso x 1 m2	kg/m2	3,29
N° Doghe	pz.	13
Larghezza Consigliata	mm	2000
Peso Telo con Terminale in Alluminio (Optional) (L=1m x H=1m)	kg/m2	5,20
Accessori Molla Mini: 19 gr/cad Tappi Laterali fermastecca con viti e gancio: 7 gr/cad (Jolly) Tappi Laterali fermastecca con viti e gancio: 6 gr/cad (Panoramica) Ganci L5: 9,2 gr/cad (4xJolly) (4xPanoramica) Ganci L27: 12,1 gr/cad (4xPanoramica) e/o ganci L5: 9,2 gr/cad, Ganci L15: 10,7 gr/cad Viti: 3 gr/cad (2 ogni tappo) Guarnizione a Terminale: 70 gr/mt		
(*) Variazione Tollerata ± 3%		



www.pracal.com
tecnico@pracal.com

T. +39 0975 390458

Pracal di Irosh Srl
C.da Sant'Antuono Z.I.
84035 Polla (SA) - Italy