

MOTORIDUTTORE MOT120 FE

CON 3 FINE CORSA ELETTRICO

MOTORI



Motore tubolare diametro 59mm.
Da montare solo su rullo ottagonale da 70mm.
Ideale per tapparelle tende da sole di grandi dimensioni o serrande.
Regolazione del funzionamento tramite 3 fine corsa elettronici e ricevente integrata. Disponibili accessori con radiocomando da 1 a 15 canali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da	70	mm
Coppia	120	Nm
Giri al minuto	12	rpm
Numero di giri del fine corsa	22	
Tempo prima del termico	4	min
Potenza assorbita	228	W
Intensità assorbita	0,99	A
Peso	2,85	Kg

COLLEGAMENTI



Alimentazione 230V 50Hz.
Grado di protezione IP44.
Permette la movimentazione via radiocomando e via pulsante.
● Il pulsante verde permette l'inversione del senso di marcia.

IMPIEGATO PER



ARTICOLO

SPECIFICHE TECNICHE

MOT120FE

motoriduttore da 120Nm con 3 fine corsa elettrico per rullo da Ø 70 mm

ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per tapparella

Supporto a stella, coppiglia e fermi

ACCESSORI COMPATIBILI

OGIVE PER TENDE DA SOLE



Corona e adattatore per rullo Ø 78 mm per tenda da sole per motore Ø 45

Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per tenda da sole per motore Ø 45

ACCESSORI PER RULLI OTTAGONALI



Corona e adattatore per rullo Ø 70 mm per tenda da sole per motore Ø 45

Corona e adattatore per rullo Ø 60 mm per tenda da sole per motore Ø 45

ACCESSORI PER LA MANOVRA DI SOCCORSO



S000647N
Radiocomando monocanale

MOTRAD5CAN
Radiocomando a 5 canali

S000661N
Radiocomando 15 canali